



# SUORITUSTASOILMOITUS

DOP Polyflor Secura Luxury Vinyl Sheet

James Halstead™  
FLOORING

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

PSC-DoP

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

Polyflor Secura (EN ISO 26986 Cushion Vinyl Floor Covering)

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyt- tötarkoitus tai -tarkoitukset:

Käytettäväksi lattia rakennuksissa (ks. EN 14041) mukaan valmistajan ohjeiden.

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

James Halstead PLC, Hollinhurst Road, Radcliffe, Manchester, M26 1JN, United Kingdom

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eriteltyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

James Halstead PLC, Hollinhurst Road, Radcliffe, Manchester, M26 1JN, United Kingdom

6. Rakennustuotteen suoritus tason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

järjestelmä 3

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritus taso ilmoituksesta:

Nimi ilmoitetun testauslaboratorion, joka on antanut todistuksen vaatimusten mukaisuuden tehta an tuotannon ohjaus, tarkastusraportit ja laskennan raportit (tarvittaessa).

Warrington Certification Ltd, Holmesfield Road,  
Warrington, Cheshire, WA1 2DS, United  
Kingdom  
ilmoitettu laitos






ei sovelleta

sertifikaatin suoritus tasojen pysyvyydestä

8. Kun kyse on suoritus taso ilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:

ei sovelleta

## 9. Ilmoitetut suoritus tason

| Perusominaisuudet                     | Suoritus taso  | Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät |
|---------------------------------------|--|-------------------------------------|
| Reagointi tuleen                      |                               | EN 14041: 2004/AC:2006              |
| Sisällöstä Pentakloorifenolia         |                               | EN 14041: 2004/AC:2006              |
| Formaldehyd päästöt                   |                               | EN 14041: 2004/AC:2006              |
| Liukastumisenesto                     |                               | EN 14041: 2004/AC:2006              |
| Sähkö käyttäytyminen (dissipative)    | NPD  | EN 14041: 2004/AC:2006              |
| Sähkö käyttäytyminen (johtava)        | NPD  | EN 14041: 2004/AC:2006              |
| Sähkö käyttäytyminen (antistaattinen) | NPD  | EN 14041: 2004/AC:2006              |
| lämmönjohtokyky [W/mK]                |  ca 0.0525 m <sup>2</sup> K/W | EN 14041: 2004/AC:2006              |
| Vesitiivi yden                        | NPD  | EN 14041: 2004/AC:2006              |

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritus tason ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritus tason mukaiset.

Tämä suoritus taso ilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

R N B Smith, Technical Director

(nimi, tehtävä)

Manchester, U.K., 22nd March 2017

(paikka ja päivämäärä)

*R N B Smith*

(allekirjoitus)