



# YTELSESERKLÆRING

DOP Polyflor SPORT 67

*James Halstead*  
FLOORING

1. Produkt identifikasjon, type produkt:

PS67-DoP-002

2. Produktnavn, type eller serienummer eller en annen benevnning som identifiserer byggevaren iht. artikkel 11.4:

Polyflor SPORT 67 (EN 14904 Sports Surfaces for Indoor Use)

3. Byggevarens bruksområde iht. Gjeldende harmonisert teknisk spesifikasjon, beskrevet av produsenten:

For use as indoor surface for multi-sports use in buildings (see EN 14041/EN 14904) according to the manufacturer's specifications.

4. Produsentens navn, registrerte firmanavn eller registrerte varemerke, samt adresse jmf. det som kreves iht. artikkel 11.5:

James Halstead PLC, Beechfield, Hollinhurst Road, Radcliffe, Manchester, M26 1JN, United Kingdom

5. Hvor gjeldene, navn og kontaktadresse til produsentens autoriserte representant hvor mandatet dekker oppgaver iht. artikkel 12.2:

James Halstead PLC, Beechfield, Hollinhurst Road, Radcliffe, Manchester, M26 1JN, United Kingdom

6. System eller systemene for vurdering og kontroll av byggevarens ytelse iht. vedlegg V:

System 3

7. Når ytelsesdeklarasjonen for byggevaren omfattes av en harmonisert standard:

Navn på teknisk kontrollorgan som utstedte testrapport på førstegangstesting basert på prøver av produsenten.

British Textile Technology Group (BTTG)  
Wira House, West Park Road,  
Leeds, LS16 6QL

Testlaboratorie 0833

Ikke relevant

Sertifikat

8. Når ytelseserklæringen for byggevaren gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering av.

Ikke relevant

9. Angitt ytelse

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Brannegenskap		EN 14041: 2004/AC:2006
Innhold av Pentaklorfenol		EN 14041: 2004/AC:2006
Formaldehydemisjon		EN 14041: 2004/AC:2006
Vertical deformation	Maximum 5.0mm	EN 14809
Vertical Ball Bounce	Minimum 90%	EN 12235
Reflection (85°)	Maximum 30 %	EN ISO 2813
Shock Absorption	25-75 %	EN 14808
Specular Reflectance	NPD	EN 13745
Impact Resistance	No Damage	EN 1517
Resistance to Indentation	Maximum 0.5mm	EN 1516
Durability: resistance to rolling loads	No Change	EN 1569
Durability: Wear Resistance	Maximum 1000 mg	EN ISO 5470-1
Friction	80-110	EN 13036-4
Vanntetthet	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006

10. Ytelsen for varen angitt i pkt. 1 og pkt. 2, er i samsvar med ytelsen angitt i pkt. 9. Denne ytelseserklæringen er utstedt på egen ansvar av produsenten angitt i pkt. 4.

Signert på vegne av produsenten, av:

Steve Mulholland, Teknisk sjef

(navn og funksjon)

30th June 2013, Manchester, UK

(sted og utstedelsesdato)

*S Mulholland*

(signatur)