

# Classic Mystique PUR

## ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO

### Características principales

- > Suelo de vinilo homogéneo de alta resistencia con diseño de colores tonales no direccional
- > Amplia paleta de elegantes colores
- > 100% reciclable & 25% contenido reciclado
- > Bajo coste, mantenimiento sin pulido
- > Interiores sanitarios y educativos



Características del Producto	Norma	Resultado
Espesor total	ISO 24346 (EN 428)	2.0mm
Peso total	ISO 23997 (EN 430)	3250g/m <sup>2</sup>
Tratamiento de protección		PUR

Formatos de Rollo y Loseta	Dimensiones	Diseños	Cantidad por Caja	Cobertura por Caja/Rollo
Rollo	2m x 20m	24	-	40m <sup>2</sup>
Loseta	300mm x 300mm ■	8	50	4.5m <sup>2</sup>
	608mm x 608mm +	8	14	5.17m <sup>2</sup>

Características de Desempeño	Norma	Resultado
Rendimiento general	ISO 10581 ASTM F1913 ASTM F1700	Cumple Cumple Clase I, Tipo A
Área de uso	ISO 10874 (EN 685)	23, 34, 43
Resistencia al deslizamiento	EN 13893 DIN 51130 / DIN EN 16165 Ann. B AS 4586 Apéndice D ASTM D2047	Clase DS R9 R9 SCOF ≥0.6
Clasificación capa de uso	ISO 10581	Tipo I
Reacción al fuego	EN 13501-1 ASTM E648 ASTM E662 CAN/ULC S102.2 BCA Spec C1.10 Clause 3 AS ISO 9239-1	Clase Bfl-S1 Clase 1 <450 FSV < 300; SDV < 500 Cumple >8.0 kW/m <sup>2</sup>
Comportamiento electrostático	EN 1815	≤2.0kV Clasificado de 'antiestático'
Punzonamiento estático	ASTM F970 (Modificado) ISO 24343-1	≤0.005" (750psi) ≤0.10mm
Sillas con ruedas (uso continuo)	ISO 4918 (EN 425)	Apto
Flexibilidad	ASTM F137	Cumple
Calefacción radiante		Apto, máximo 27°C

Solidez colores-luz	ISO 105-B02 (Método 3)	≥6
Resistencia a la luz	ASTM F1515	ΔE ≤ 8.0
Resistencia al calor	ASTM F1514	ΔE ≤ 8.0

## Sostenibilidad

	Norma	Resultado
BRE Green Guide		A+ ENP 472
GreenTag	GreenRate™	Level A
Singapore Green Building Product (SGBP)		Leader
DAP específica del producto	EN 15804+A2	Disponible
Reciclable		100%
Contenido reciclado		25%
REACH		Conforma
Indoor Air Comfort Gold		Eurofins producto certificado
FloorScore		Certificado
Finnish M1 Clasificación		Certificado
AgBB/ABG		Aprobado
Emisiones de COV	TVOC después de 28 días	≤ 10µg/m <sup>3</sup>
Abastecimiento responsable	BES 6001	Excelente

## Rendimiento Acústico

	Norma	Resultado
Absorción a ruidos de impactos	ISO 10140-3	4dB

## Mantenimiento

	Norma	Resultado
Resistencia a agentes químicos	ISO 26987 (EN 423) ASTM F925	Buena resistencia Buena resistencia
Geles de manos con base de alcohol	Compatible con los geles de manos con base de alcohol más utilizados	
Limpieza a vapor	Apto para limpieza a vapor de forma periódica	

Todas las gamas de vinilo comerciales “en rollo” de Polyflor proporcionan una solución de suelo continua, impermeable e higiénica que puede limpiarse con toda confianza siguiendo los procedimientos de mantenimiento recomendados y los productos de mantenimiento aprobados. La aplicación de un régimen de limpieza eficaz es la defensa más importante contra las infecciones. Un mantenimiento “frecuente” es más rentable que un mantenimiento periódico intensivo y más beneficioso para el revestimiento del suelo.

## Higiene

	Norma	Resultado
Resistencia a bacterias	ISO 846 Part C	No favorece el crecimiento
Facilidad de descontaminación	ISO 8690	Excelente



## Polyflor Ltd. Oficina Central

PO Box 3, Radcliffe New Road, Whitefield, Manchester, M45 7NR • Tel: +44 (0) 161 767 1111 • Email: info@polyflor.com • www.polyflor.com

© En el momento de la redacción y publicación de la ficha, toda la información está correctamente especificada. La empresa se reserva el derecho a modificar las especificaciones de este producto en cualquier momento sin previo aviso a terceros.

# Classic Mystique PUR



## GAMA DE COLORES




**Silent Dove 1540** w/r 1540  
NCS S 1002-Y LRV 66




**Quartz 1400** w/r 9340  
NCS S 2500-N LRV 50  
■ +




**Pale Slate 1200** w/r 1200  
NCS S 3502-B LRV 47  
■ +




**Steel Parade 1550** w/r 1550  
NCS S 3500-N LRV 36




**Smokestone 1160** w/r 9120  
NCS S 4502-G LRV 28  
■ +




**Nocturne 1380** w/r 8270  
NCS S 6502-B LRV 13  
■ +




**Atlantic Surf 1590** w/r 1590  
NCS S 1510-R80B LRV 58




**Ladoga 1410** w/r 1410  
NCS S 2010-R90B LRV 46



**Cloudburst 1210** w/r 1210  
NCS S 2040-R90B LRV 32  
■ +



**Mountain Lake 1330** w/r 8350  
NCS S 3020-R90B LRV 28  
■ +



**Delta Blue 1220** w/r 1220  
NCS S 6020-R80B LRV 11



**Lemon Zest 1140** w/r 1140  
NCS S 1060-Y10R LRV 58



**Silver Mist 1430** w/r 1430  
NCS S 1505-Y40R LRV 62



**Soft Almond 1560** w/r 1560  
NCS S 1505-Y40R LRV 64



**Satinwood 1370** w/r 8320  
NCS S 1505-Y30R LRV 55  
■ +




**Shoreline 1460** w/r 1460  
NCS S 2020-Y30R LRV 55  
■ +



**Nut Husk 1570** w/r 1570  
NCS S 3005-Y50R LRV 38




**Sorrel Bay 1580** w/r 1580  
NCS S 3010-Y30R LRV 36




**Cloud Stone 1530** w/r 1530  
NCS S 4502-Y LRV 25



**Smoked Truffle 1190** w/r 1190  
NCS S 7005-Y20R LRV 12



**Asparagus 1320** w/r 8360  
NCS S 3010-G50Y LRV 37



**Spring Meadow 1150** w/r 1150  
NCS S 3050-G40Y LRV 22



**Rich Chocolate 1520** w/r 1520  
NCS S 7010-Y50R LRV 10



**Sunblaze 1260** w/r 1260  
NCS S 3060-Y90R LRV 14

w/r - Cordón de soldadura

LRV - Valor de reflexión de la luz

NCS - Natural Colour System

■ Loseta: 2.0mm - 300mm x 300mm

✚ Loseta: 2.0mm - 608mm x 608mm

### Polyflor Ltd. Oficina Central

PO Box 3, Radcliffe New Road, Whitefield, Manchester, M45 7NR • Tel: +44 (0) 161 767 1111 • Email: info@polyflor.com • www.polyflor.com

© En el momento de la redacción y publicación de la ficha, toda la información está correctamente especificada. La empresa se reserva el derecho a modificar las especificaciones de este producto en cualquier momento sin previo aviso a terceros.