

Polysafe Astral PUR



ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Características principales

- > Suelo antideslizante resistente
- > Colores vibrantes
- > Prueba del péndulo 36+ (deslizador 96)
- > Suelo antideslizante sostenible
- > Polysafe PUR para una limpieza superior



Características del Producto	Norma	Resultado
Espesor total	ISO 24346 (EN 428)	2.0mm
Peso total	ISO 23997 (EN 430)	2450g/m ²
Tratamiento de protección		PUR

Formatos de Rollo	Dimensiones	Diseños	Cantidad por Caja	Cobertura por Caja/Rollo
Rollo	2m x 20m	10	-	40m ²

Características de Desempeño	Norma	Resultado
Rendimiento general	EN 13845 ASTM F1303	Cumple Cumple
Área de uso	ISO 10874 (EN 685)	23, 34, 43
Resistencia al deslizamiento	EN 13845 AS 4586 RRL Pendulum Test DIN 51130 / DIN EN 16165 Ann. B Rugosidad superficial ASTM D2047	ESf R10 ≥36 (wet test - Caucho 4S / Deslizador 96) R10 Rz ≥20µm SCOF ≥0.8
Resistencia a la abrasión	EN 13845	50,000 ciclos
Reacción al fuego	EN 13501-1 ASTM E648 CAN/ULC 102.2 AS ISO 9239-1	Clase Bfl-S1 Clase 1 FSR ≤ 300; SDC ≤ 500 >8.0kW/m ²
Comportamiento electrostático	EN 1815	≤2.0kV Clasificado de 'antiestático'
Flexibilidad	ASTM F137 ISO 24344 (EN435)	1.5" Apto (Método A) Pass 20mm ø

Sostenibilidad	Norma	Resultado
BRE Green Guide		A+ ENP 472
DAP específica del producto	EN 15804+A2	Disponible
Reciclable		100%
Contenido reciclado		Contiene material reciclado

REACH	Conforma
Indoor Air Comfort Gold	Eurofins producto certificado
FloorScore	Certificado
Finnish M1 Clasificación	Certificado
AgBB/ABG	Aprobado

Mantenimiento	Norma	Resultado
Resistencia a agentes químicos	ISO 26987 (EN 423)	Excelente
Geles de manos con base de alcohol	Compatible con los geles de manos con base de alcohol más utilizados	
Limpieza a vapor	Apto para limpieza a vapor de forma periódica	

Todas las gamas de vinilo comerciales "en rollo" de Polyflor proporcionan una solución de suelo continua, impermeable e higiénica que puede limpiarse con toda confianza siguiendo los procedimientos de mantenimiento recomendados y los productos de mantenimiento aprobados. La aplicación de un régimen de limpieza eficaz es la defensa más importante contra las infecciones.

Higiene	Norma	Resultado
Resistencia a bacterias	ISO 846 Part C	No favorece el crecimiento



Polyflor Ltd. Oficina Central


PO Box 3, Radcliffe New Road, Whitefield, Manchester, M45 7NR • Tel: +44 (0) 161 767 1111 • Email: info@polyflor.com • www.polyflor.com

© En el momento de la redacción y publicación de la ficha, toda la información está correctamente especificada. La empresa se reserva el derecho a modificar las especificaciones de este producto en cualquier momento sin previo aviso a terceros.


Polysafe Astral PUR




GAMA DE COLORES




North Star 4370 w/r 4930
NCS S 2002-G50Y LRV 52




Feldspar 4620 w/r 2090
NCS S 3502-B LRV 35




Starburst 4300 w/r 4940
NCS S 4500-N LRV 26




Calcite Blue 4460 w/r 4130
NCS S 4020-B LRV 23




Deep Sapphire 4050 w/r 4910
NCS S 5020-R80B LRV 14




Nebula Blue 4200 w/r 4850
NCS S 5030-R80B LRV 12




Aquarius 4220 w/r 4890
NCS S 4040-B50G LRV 17



Lunar Grey 4240 w/r 4900
NCS S 7502-G LRV 12



Black Opal 4080 w/r 4490
NCS S 7502-B LRV 9



Space Mauve 4230 w/r 4840
NCS S 4030-R50B LRV 18

w/r - Cordón de soldadura

LRV - Valor de reflexión de la luz

NCS - Natural Colour System

Polyflor Ltd. Oficina Central

PO Box 3, Radcliffe New Road, Whitefield, Manchester, M45 7NR • Tel: +44 (0) 161 767 1111 • Email: info@polyflor.com • www.polyflor.com

© En el momento de la redacción y publicación de la ficha, toda la información está correctamente especificada. La empresa se reserva el derecho a modificar las especificaciones de este producto en cualquier momento sin previo aviso a terceros.