

Polysafe™ PUR

INFORMACIÓN SOBRE CUIDADOS DEL SUELO

QuickLay PUR • Verona PUR • Quattro PUR • Wood fx PUR • Mosaic PUR • Vogue Ultra PUR • Astral PUR • Standard PUR • Wood fx Acoustic PUR • Expona Control PUR • Stone fx PUR



- Las siguientes instrucciones de mantenimiento están diseñadas para minimizar el factor del costo, a la vez que aseguran que su revestimiento de suelo retendrá una apariencia y desempeño óptimos. La incorporación del PUR en el producto reduce la intensidad de la limpieza y el uso de químicos, lo que ayuda a minimizar el impacto sobre el ambiente, sin comprometer tales elementos importantes como la higiene y la seguridad al caminar.
- Las gamas de Polysafe PUR están diseñadas para resistir el ensuciamiento, lo cual asegura incluso después del transporte, la instalación y el periodo previo a la entrega, la intensidad de la limpieza de la obra se pueda reducir significativamente. Esto tendrá un impacto beneficioso en los costos iniciales.

LIMPIEZA INICIAL DE CONSTRUCCIÓN



- Retire todos los escombros sueltos.
- Quite el polvo y la arenilla barriendo o aspirando.
- Aplique una solución con un limpiador neutro (o limpiador alcalino, dependiendo del nivel de ensuciamiento), diluido según las instrucciones del fabricante, con un aerosol aplicado en la sección a ser limpiada. Deje suficiente tiempo para que reaccione con el ensuciamiento.
- Recoja la solución con una fregona de microfibra limpia, haciendo un movimiento de lado a lado continuo. Cuando la cabecera de la fregona esté cargada, empezará a rayar el piso. A este punto deberá retirar la cabecera de fregona y ponerla en una bolsa de lavandería, y reemplazarla por una cabecera limpia. El ciclo debe repetirse hasta que se complete todo el suelo.
- Las cabeceras sucias de fregona deben ser lavadas, en preparación para usarse.

RUTINA DE MANTENIMIENTO



- Remueva el polvo y la arenilla de la superficie barriendo o aspirando.
- Aplique una solución de limpiador neutro (o limpiador alcalino, dependiendo del nivel de suciedad), diluidos según las instrucciones del fabricante, con un aerosol sobre la sección a ser limpiada. Deje suficiente tiempo para que reaccione con el ensuciamiento.
- Recoja la solución con una fregona de microfibra limpia, haciendo un movimiento de lado a lado continuo. Cuando la cabecera de la fregona esté cargada, empezará a rayar el piso. A este punto deberá retirar la cabecera de fregona y ponerla en una bolsa de lavandería, y reemplazarla por una cabecera limpia. El ciclo debe repetirse hasta que se complete todo el suelo.
- Las cabeceras de fregona sucias deben ser lavadas en preparación para reutilizarse.
- Cuando haya residuos de detergente que queden en la superficie, el área debe ser enjuagada completamente con agua limpia y tibia, recogida con una aspiradora para líquidos, y dejarse a secar por completo.
- Este procedimiento de mantenimiento ha sido diseñado para optimizar los beneficios del sistema Polysafe PUR - lo último en tecnología de limpieza. Los máximos beneficios se derivan de este sistema al realizar este procedimiento rápido y simple de forma diaria usando equipos limpios cada vez, para maximizar el recogimiento de suciedad y eliminar las rayas.
- Métodos más tradicionales de limpieza como las máquinas rotativas de limpieza de 165 rpm, las fregadora de cubierta, los sistemas de fregonas y balde pueden usarse junto con limpiadores neutros o alcalinos - para obtener más información, consulte con Polyflor.
- En áreas sujetas a un ensuciamiento mayor, debe usarse una limpieza a máquina de forma periódica, tras que se haya aplicado un limpiador neutral o alcalino al suelo, diluido según las instrucciones del fabricante.

APLICACIÓN DE UN ACABADO DE SUELO



- Los mantenedores, pulidores y acabados de suelo que tengan esmalte nunca deberían aplicarse en la gama de Polysafe PUR, ya que puede obstaculizar la resistencia al deslizamiento, pero de tener alguna duda, consulte con los servicios técnicos al cliente de Polyflor.

- Siempre siga las guías de Salud y Seguridad provistas.

UNA LIMPIEZA REGULAR ES MÁS BENEFICIAL PARA EL REVESTIMIENTO DE SUELO Y MÁS RENTABLE QUE UNA LIMPIEZA INTENSIVA OCASIONAL.



- Los limpiadores y detergentes deben ser diluidos según las instrucciones del fabricante. Para los productos recomendados, ver la hoja de Productos Aprobados de Mantenimiento en la página siguiente, o en la sección técnica de www.polyflor.com.
- Los rangos de suelos de Polysafe son compatibles para utilizarse con la mayoría de los gel de mano a base de alcohol y son aptos para limpiarse a vapor de forma periódica.
- Para más clarificación y consejos para aplicaciones en específico, consulte los servicios técnicos al cliente de Polyflor al +44 (0)161 767 1912, o mande un correo al tech@polyflor.com.

